



Corcho Proyectado

Sorprendente

ESPECIAL CUBIERTA

SUBERTRES ESPECIAL CUBIERTA es un mortero con multitud de aplicaciones en el campo de la construcción debido a sus propiedades aislantes, impermeabilizantes, adhesivas y decorativas.

APLICACIÓN

Limpiar bien la zona a tratar. Batir antes de su empleo y añadir agua (aprox. 1/2 vaso en un bote de 12 Kg.) según la fluidez deseada. Aplicar SUBERTRES ESPECIAL CUBIERTA creando una primera capa de agarre y una segunda capa hasta llegar a los 3-4 mms. de espesor.

Para conseguir más grosor, repetir la operación una vez seca la primera capa (entre dos y tres días dependiendo del tipo de soporte, espesor y temperatura ambiente).

La terminación y el alisado de la superficie, si se desea, debe hacerse con llana antes del secado total. Los restos de material en útiles y herramientas se limpian fácilmente con agua, siempre antes de su secado. SUBERTRES ESPECIAL CUBIERTA puede pintarse una vez seco. Contiene agua sin disolventes inflamables ni siliconas. Es un producto ecológico.

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de aplicación	entre -5 y 55 °C
Secado al tacto	60 minutos aprox. (a 20°C)
Curado	24-48 horas (capa de 3 mms.) sobre soportes porosos
Peso específico	0,6 - 0,7 gr./cm ³
Resistencia a la temperatura	entre -40°C y +200°C
Contracción de volumen	8 % aprox.
Adherencia sobre hormigón	11,50 Kg/cm ²
Dilatación consentida	30 % - 33 % de su espesor
Sólidos en volumen	70 %
Rendimiento	1,5 - 1,8 Kg/m ² según espesor
Transpiración	75 % transpirable
Impermeabilidad	100 % impermeable
Conductividad térmica	0,034 Kcal./hm°C