

Ficha Técnica

FACHADA

SUBERTRES FACHADA es una variante de SUBERTRES ESPECIAL CUBIERTA que, al llevar pigmentos naturales para darle color, hace un mortero algo menos elástico aunque conservando plenamente sus propiedades aislantes e impermeabilizantes. SUBERTRES FACHADA es un revestimiento aislante, impermeabilizante y transpirable para todo tipo de fachadas o interiores.

APLICACIÓN

Limpiar bien la zona a tratar. Batir antes de su empleo y añadir agua según la fluidez deseada y el método a utilizar: por vertido, espátula, llana, o por proyección. Aplicar SUBERTRES FACHADA creando el espesor deseado. En esta modalidad se recomienda proyectar el producto. La terminación y el alisado de la superficie, si se desea, debe hacerse con llana antes del secado total.

Los restos de material en útiles y herramientas se limpian fácilmente con agua, antes de su secado. SUBERTRES FACHADA contiene agua sin disolventes inflamables ni siliconas.

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de aplicación	entre -5 y 55 °C
Secado al tacto	60 minutos aprox. (a 20°C)
Curado	entre 8 y 28 horas sobre soportes porosos
Peso específico	0,7 gr./cm ³
Movimiento de junta soportado	15%
Resistencia a la temperatura	entre -40°C y +200°C
Adherencia sobre hormigón	11,50 Kg/cm ²
Dilatación consentida	22 % - 26 % de su espesor
Sólidos en volumen	70 %
Rendimiento	1,3 - 1,8 Kg/m ² según espesor
Transpiración	75 % transpirable
Impermeabilidad	100 % impermeable